



Link do produktu: <https://sklep.drukbemowo.pl/wizytowki-dwustronne-foliowane-p-2.html>



## Wizytówki dwustronne foliowane

Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Termin realizacji	<b>7 dni (od przyjęcia plików poprawnych do druku)</b>
Zamów telefonicznie	<a href="tel:224360484">22 436 04 84</a>
Drukuj z nami	 

### Opis produktu

Oferujemy wizytówki dwustronne foliowane o wysokiej jakości wydruku. Jesteśmy drukarnią internetową znajdującą się na Warszawskim Bemowie, ale realizujemy również zamówienia wysyłkowe.

Małe, poręczne pozwalają na łatwe przekazanie danych kontaktowych potencjalnym Kontrahentom w czasie spotkań biznesowych, w czasie targów czy prezentacji.

Wizytówki drukowane dwustronnie na matowym papierze kredowym 350 gr. Produkt jest dwustronnie foliowany. Możliwość umieszczenia kalendarzyka na odwrocie wizytówki.

Wymiary wizytówek: 90mm x 50mm netto

Wymiary projektu: wymiary brutto: 92mm x 52mm

Zamówienie realizowane jest według projektu klienta, który należy przygotować według instrukcji zawartej w zakładce "Przygotowanie pliku do druku" lub według naszego projektu przygotowanego indywidualnie dla klienta.

Aby złożyć zamówienie wizytówki + projekt należy wybrać nakład oraz niżej zaznaczyć opcję "z projektem".

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Nakład:** 500 , 1000 , 5000

**Projekt:** Bez projektu - tylko wydruk , Indywidualny projekt

### Przygotowanie pliku do druku

W celu sprawnej realizacji Państwa zamówienia, prosimy by projekt wizytówek zgadzał się z poniższymi kryteriami.

**Wymiar** brutto do druku **92mm x 52mm** (finalnie powstanie z tego projektu wizytówka o wymiarach 90mm x 50mm, w związku z tym prosimy by istotne elementy znajdowały się minimum 3 mm od krawędzi, ponieważ w przypadku umieszczenia zbyt blisko krawędzi

---

mogą zostać ucięte).

**Kolorystyka CMYK** - wszystkie mapy bitowe należy zmienić na CMYK. Suma składowych CMYK w 1 pkt nie może przekraczać 300%

**Czarna APLA** - w celu uzyskania ciemnej czerni należy użyć koloru czarnego zbudowanego 30C, 30M, 30A,100K. (Nie należy budować koloru czarnego z czterech 100% składowych.)

**Przejścia tonalne** - aby uniknąć pasmowania należy dodać szum

Rozdzielczość 300dpi

**Format plików** - PDF,CDR, TIFF, JPG, PSD (Format TIFF i PSD należy zapisać jako jedną warstwę, bez dodatkowych kanałów). Dla plików otwartych PSD i CDR prosimy dołączyć podgląd JPG.

Projekty zawierające cienie, wiele warstw itd. prosimy o spłaszczenie **do jednej bitmapy**, a teksty zachować w postaci wektorowej.

**Teksty** należy zamienić na krzywe lub dołączyć czcionki do pliku

**Nietypowy format** - jeśli format ma być inny niż standardowy (inny niż 90mm x 50mm), należy wyraźnie zaznaczyć to w nazwie pliku np.m wizytowka\_awers\_85x55cm.