



Link do produktu: <https://sklep.drukbemowo.pl/wizytowki-soft-touch-p-3.html>



Wizytówki Soft Touch

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Termin realizacji	7 dni (od przyjęcia plików poprawnych do druku)
Zamów telefonicznie	22 436 04 84
Drukuj z nami	 

Opis produktu

Oferujemy Wizytówki soft touch o wysokiej jakości wydruku. Wizytówki są pokryte specjalną aksamitną folią, która jest bardzo przyjemna i delikatna w dotyku. Są dużo bardziej trwałe od standardowych wizytówek i bardziej eleganckie, dedykowane osobom, które szczególnie zwracają uwagę na detale i ceną elegancje nawet w najmniejszym szczególe.

Jesteśmy drukarnią internetową stacjonującą na Warszawskim Bemowie. jednak realizujemy zamówienia wysyłkowe w całej Polsce.

Wizytówki dwustronne wysokiej jakości drukowane na papierze kredowym, matowym o gramaturze 350 - foliowane. Folia soft touch zabezpiecza wizytówki przed ścieraniem i zamoczeniem.

Wymiary wizytówek: 90mm x 50mm netto

Wymiary projektu: wymiary brutto: 92mm x 52mm

Zamówienia realizowane są według projektu klienta (który należy przygotować według instrukcji zawartej w zakładce "Przygotowanie pliku do druku") lub według naszego projektu przygotowanego według Państwa potrzeb.

Aby złożyć zamówienie **wizytówki + projekt** należy wybrać nakład oraz niżej zaznaczyć opcję "**z projektem**".

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Nakład: 100 , 500 , 1000

Projekt: Bez projektu - tylko wydruk , Indywidualny projekt

Przygotowanie pliku do druku

W celu sprawnej realizacji Państwa zamówienia, prosimy by projekt wizytówek zgadzał się z poniższymi kryteriami.

Wymiar brutto do druku **92mm x 52mm** (finalnie powstanie z tego projektu wizytówka o wymiarach 90mm x 50mm, w związku z tym prosimy by istotne elementy znajdowały się

minimum 3 mm od krawędzi, ponieważ w przypadku umieszczenia zbyt blisko krawędzi mogą zostać ucięte).

Kolorystyka CMYK - wszystkie mapy bitowe należy zmienić na CMYK. Suma składowych CMYK w 1 pkt nie może przekraczać 300%

Czarna APLA - w celu uzyskania ciemnej czerni należy użyć koloru czarnego zbudowanego 30C, 30M, 30A,100K. (Nie należy budować koloru czarnego z czterech 100% składowych.)

Przejścia tonalne - aby uniknąć pasmowania należy dodać szum

Rozdzielczość 300dpi

Format plików - PDF, CDR, TIFF, JPG, PSD (Format TIFF i PSD należy zapisać jako jedną warstwę, bez dodatkowych kanałów). Dla plików otwartych PSD i CDR prosimy dołączyć podgląd JPG.

Projekty zawierające cienie, wiele warstw itd. prosimy o spłaszczenie **do jednej bitmapy**, a teksty zachować w postaci wektorowej.

Teksty należy zamienić na krzywe lub dołączyć czcionki do pliku

Nietypowy format - jeśli format ma być inny niż standardowy (inny niż 90mm x 50mm), należy wyraźnie zaznaczyć to w nazwie pliku np. m wizytowka_awers_85x55cm.