

Link do produktu: <https://sklep.drukbemowo.pl/wizytowki-soft-touch-uv-p-4.html>



## Wizytówki Soft Touch + UV

Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Termin realizacji	<b>7 dni (od przyjęcia plików poprawnych do druku)</b>
Zamów telefonicznie	<a href="tel:224360484">22 436 04 84</a>
Drukuj z nami	



### Opis produktu

Oferujemy wizytówki dwustronne soft touch z folią UV, które charakteryzują się niebanalnym wyglądem oraz niezwykłą trwałością. Są dużo bardziej trwałe w porównaniu do klasycznych niefoliowanych wizytówek, drukowane na papierze kredowym, matowym o gramaturze 350. Dwustronne foliowanie folią soft touch zapewnia wizytówce delikatność. Dodatkowo wybiórcze pokrywanie folią UV umożliwia wyróżnienie na wizytówce takich elementów jak logo lub nazwa firmy.

Folia soft touch zabezpiecza wizytówki przed ścieraniem i zamoczeniem.

Wymiary wizytówek: 90mm x 50mm netto

Wymiary projektu: wymiary brutto: 92mm x 52mm

Zamówienia realizowane są według projektu klienta (który należy przygotować według instrukcji zawartej w zakładce "Przygotowanie pliku do druku") lub według naszego projektu przygotowanego według Państwa potrzeb.

Aby złożyć zamówienie **wizytówki + projekt** należy wybrać nakład oraz niżej zaznaczyć opcję "**z projektem**".

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Nakład:** 500 , 1000

**Projekt:** Bez projektu - tylko wydruk , Indywidualny projekt

### Przygotowanie pliku do druku

W celu sprawnej realizacji Państwa zamówienia, prosimy by projekt wizytówek zgadzał się z poniższymi kryteriami.

**Wymiar** brutto do druku **92mm x 52mm** (finalnie powstanie z tego projektu wizytówka o wymiarach 90mm x 50mm, w związku z tym prosimy by istotne elementy znajdowały się minimum 3 mm od krawędzi, ponieważ w przypadku umieszczenia zbyt blisko krawędzi mogą zostać ucięte).

**Kolorystyka CMYK** - wszystkie mapy bitowe należy zmienić na CMYK. Suma składowych

---

CMYK w 1 pkt nie może przekraczać 300%

**Czarna APLA** - w celu uzyskania ciemnej czerni należy użyć koloru czarnego zbudowanego 30C, 30M, 30A,100K. (Nie należy budować koloru czarnego z czterech 100% składowych.)

**Przejścia tonalne** - aby uniknąć pasmowania należy dodać szum

Rozdzielczość 300dpi

**Format plików** - PDF,CDR, TIFF, JPG, PSD (Format TIFF i PSD należy zapisać jako jedną warstwę, bez dodatkowych kanałów). Dla plików otwartych PSD i CDR prosimy dołączyć podgląd JPG.

Projekty zawierające cienie, wiele warstw itd. prosimy o spłaszczenie **do jednej bitmapy**, a teksty zachować w postaci wektorowej.

**Teksty** należy zamienić na krzywe lub dołączyć czcionki do pliku

**Nietypowy format** - jeśli format ma być inny niż standardowy (inny niż 90mm x 50mm), należy wyraźnie zaznaczyć to w nazwie pliku np.m wizytowka\_awers\_85x55cm.